



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

SOLLEVATORE MANUALE

BD 1

180 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



SOLLEVATORE MANUALE BD 1

Portata massima 180 kg – Altezza di sollevamento 3 metri

Descrizione

Il sollevatore manuale BD 1 è piccolo, portatile, facilmente trasportabile in cantiere e sempre pronto all'uso. La struttura in alluminio con rotaie antitorsione e pulegge in acciaio lo rende robusto pur mantenendo un peso contenuto. Le gambe smontabili facilitano il trasporto in auto e permettono di portarlo direttamente nel punto di lavoro.



Capacità di sollevamento

180 kg



Altezza massima

Fino a 3 metri



Agilità

Gambe smontabili per il trasporto in auto



Pronto all'uso

Struttura in alluminio leggera e immediata



Caratteristiche principali

- ✓ CORPO IN ALLUMINIO CON ROTAIE ANTITORSIONE E PULEGGE IN ACCIAIO
- ✓ IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILE IN CANTIERE
- ✓ GAMBE SMONTABILI PER FACILITARE IL TRASPORTO IN AUTO
- ✓ ARGANO MANUALE CON CAPACITÀ 180 KG, CAVO IN ACCIAIO E FRENO AUTOMATICO
- ✓ GAMBE ANTERIORI CON RUOTE Ø 76 MM ROTANTI E DOTATE DI FRENO
- ✓ DUE RUOTE POSTERIORI Ø 250 MM CON INTERASSE REGOLABILE FINO A 1060 MM PER MAGGIOR STABILITÀ
- ✓ BLOCCAGGIO DEGLI SFILI PER IL TRASPORTO IN SICUREZZA
- ✓ DIVERSI ACCESSORI DISPONIBILI PER ADATTARSI ALLA TIPOLOGIA DI LAVORO

Dati tecnici

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
Portata massima	180 kg
Altezza di sollevamento	3 metri (3030 mm con supporto)
Altezza massima struttura	2882 mm (versione standard)
Altezza massima con forche	2612 mm
Ingombro forche	648 mm
Forche regolabili	581 / 243 mm — spessore 50 mm — lunghezza 555 mm
Interasse ruote posteriori	Regolabile fino a 1060 mm
Ruote anteriori	Ø 76 mm rotanti con freno
Ruote posteriori	Ø 250 mm
Larghezza base (massima)	920 mm
Argano	Manuale con freno automatico, cavo in acciaio
Materiali	Alluminio (rotaie antitorsione) — Pulegge in acciaio

Accessori disponibili

- Forche a larghezza regolabile
- Gancio
- Supporto per tende o avvolgibili
- Ventose per vetri fino a 180 kg

Applicazioni tipiche

- Posa di vetri e serramenti in cantiere
- Installazione di tende e avvolgibili
- Sollevamento di pannelli e materiali edili leggeri
- Movimentazione di carichi cilindrici (con accessori dedicati)

Produttore

Azienda	FEBA S.r.l.
Marchio	Sollevapratico
Sede	Via Ernesto Melano, 4C — 12030 Marene (CN), Italia
Contatti	Tel +39 0172 173 04 03 — Fax +39 0172 173 04 04
Email / Web	info@sollevapratico.it — www.sollevapratico.it

Glasslift

IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

