



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

DSKED2-12V

450 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



DSKED2-12V

Ventosa manuale a doppio circuito – Portata fino a 450 kg

Descrizione

La **DSKED2/12V** è una delle ultime nate nella famiglia delle ventose manuali LEVO. È adatta alla manipolazione di **vetro, ceramica, acciaio e pannelli**. Grazie alle sue dimensioni ridotte è trasportabile anche nel baule di un'auto, mantenendo al contempo una portata molto elevata (**300 kg di base, 450 kg con le estensioni** in dotazione). L'attacco è regolabile in due posizioni per un migliore bilanciamento del carico. Nata per rispondere all'esigenza di disporre di una ventosa compatta, economica ma di pratico utilizzo, la DSKED2/12V combina queste caratteristiche con il sistema delle **piastre a gruppi di due**, entrambi rotanti di 90°: questo consente di configurarla sia come ventosa lineare sia come ventosa classica per superfici di dimensioni maggiori.



Sicurezza

Doppio circuito di vuoto indipendente (norma EN 13155)



Versatilità

Piastre rotanti a 90° (configurazione lineare o quadrata)



Trasporto facile

Ultracompatta, sta nel baule di una normale auto



Autonomia totale

Funzionamento a batteria 12V senza cavi



Caratteristiche principali

- ✓ SISTEMA DI DEPRESSIONE A DOPPIO CIRCUITO CON 2 POMPE (CONFORME EN 13155)
- ✓ PIASTRE A GRUPPI DI DUE ENTRAMBI ROTANTI DI 90° (CONFIGURAZIONE LINEARE O CLASSICA)
- ✓ ATTACCO REGOLABILE IN DUE POSIZIONI PER OTTIMALE BILANCIAMENTO
- ✓ ALIMENTAZIONE A 12 V CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE
- ✓ PISTONE IDRAULICO PER RALLENTARE IL MOVIMENTO DI BASCULA FINO A 90°
- ✓ ROTAZIONE 360°
- ✓ DIMENSIONI COMPATTE: TRASPORTABILE NEL BAULE DELL'AUTO
- ✓ 2 ESTENSIONI DI SERIE CHE INCREMENTANO LA PORTATA FINO A 450 KG

Dati tecnici

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
Portata nominale (solo telaio)	300 kg
Portata con estensioni applicate	450 kg
Peso del sollevatore	50 kg
Numero pads (ventose)	4 — 6
Diametro pads	330 mm
Caratteristica pads	Gomma nera, resistente al calore fino a 100°C
Proprietà del materiale (pads)	Impermeabile ai gas
Profondità strutturale	220 mm
Potere aspirante	1,5 m³/h
Voltaggio pompa	12 V (batteria interna ricaricabile)
Caricabatterie	240 V — 50/60 Hz
Bascula	Fino a 90° (con pistone idraulico di rallentamento)
Rotazione	360°
Dimensioni d'ingombro	2050 × 1165 × 220 mm (apertura piastre)
Dimensioni chiusa/trasporto	550 × 600 × 1600 mm

Campo d'impiego

Superfici lisce: vetro, pannelli di plastica, piastre di ceramica, lastre di metallo, pannelli compositi.

Dotazione di serie e opzioni

Di serie	2 estensioni (portata fino a 450 kg) Pistone idraulico per rallentamento bascula 90° — Rotazione 360°
Optional	Pads di dimensioni inferiori (portata minore) Cuffie proteggi pads — Radiocomando

Produttore

Azienda	LEVO S.r.l.
Sede	Via Adige 7 — 37060 Nogarole Rocca (VR), Italia
Contatti	Tel +39 045 8196336 — Fax +39 045 8103514
Email / Web	info@levo.it — www.levo.it