



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

SOLLEVATORE PER POSA VETRI

GT-2

180 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO



SOLLEVATORE PER POSA VETRI GT 2

Portata massima 180 kg – Altezza di sollevamento fino a 1,4 m

Descrizione

Il GT 2 è un sollevatore specificamente progettato per la **posa di vetri e serramenti**. Pensato per i lavori in facciata, dispone di un supporto traslante alla base con 4 ruote e di un sistema che consente il trasporto laterale del vetro. La struttura compatta e robusta è pronta all'uso in cantiere in pochi secondi.



Capacità di sollevamento

180 kg



Altezza di posa

Fino a 1,4 metri



Rotazione

Supporto ventose girevole a 360°



Agilità

Supporto traslante alla base per un allineamento perfetto

In evidenza

- ✓ STRUTTURA COMPATTA E ROBUSTA
- ✓ ROTAZIONE DEL SUPPORTO VENTOSE DI 360°
- ✓ FRENO DI STAZIONAMENTO

Caratteristiche principali

- ✓ UTILIZZABILE IN CANTIERE IN POCHI SECONDI
- ✓ SUPPORTO TRASLANTE ALLA BASE CON 4 RUOTE PER LAVORI IN FACCIA
- ✓ FRENO DI STAZIONAMENTO
- ✓ RUOTE ADATTE A TUTTI I TIPI DI TERRENO – Ø 400 MM
- ✓ TRASPORTO LATERALE DEL VETRO SUL FIANCO
- ✓ ROTAZIONE DEL SUPPORTO VENTOSE DI 360°
- ✓ POSIZIONAMENTO VARIABILE DELLE VENTOSE SUL SUPPORTO
- ✓ ARGANO MANUALE CON FRENO AUTOMATICO
- ✓ BLOCCAGGIO DI SICUREZZA DEL GRUPPO VENTOSE IN SALITA E DISCESA SUL MONTANTE
- ✓ VENTOSE MANUALI CON INDICATORE DI PRESSIONE DI SICUREZZA

Dati tecnici

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
Modello	GT 2
Portata utile	180 kg
Portata struttura	300 kg
Ventose: portata unitaria	140 kg
Ventose: diametro	250 mm
Altezza di sollevamento	1400 mm
Rotazione massima vetro	360°
Dimensioni massime vetro lavorabile	2400 × 1500 mm
Peso macchina	54 kg
Altezza struttura	1668,5 mm
Larghezza struttura	736,2 mm
Diametro ruote	400 mm
Larghezza base con appoggio	900 mm (interasse ventose 542 mm)
Larghezza struttura traslante	770 mm (con ventose laterali 1022 mm)

Applicazioni tipiche

- Posa di vetrate in facciata
- Installazione di serramenti e infissi
- Movimentazione di vetri di medie dimensioni in cantiere
- Trasporto laterale di lastre attraverso aperture strette

Produttore

Azienda	FEBA S.r.l.
Marchio	Sollevapratico
Sede	Via Ernesto Melano, 4C — 12030 Marene (CN), Italia
Contatti	Tel +39 0172 173 04 03 — Fax +39 0172 173 04 04
Email / Web	info@sollevapratico.it — www.sollevapratico.it

