



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

GOLIA EVO 2.0

280 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



GOLIA EVO 2.0

Carrelli sollevatori – Modelli EVO 3500 TS e EVO 4500 TS

Descrizione

La linea EVO risponde in modo semplice, sicuro ed economico alle esigenze di trasporto e sollevamento merci in ambienti industriali e artigianali. I carrelli EVO 3500 TS e EVO 4500 TS sollevano **carichi fino a 280 kg fino a 3500 mm o 4500 mm di altezza** (in base al modello), grazie al riduttore azionabile manualmente o tramite trapano-avvitatore (sistema brevettato). Il pratico manubrio e le quattro ruote di dimensioni generose consentono di muovere i **carichi senza sforzo e in sicurezza**. L'esclusivo design permette di smontare i 4 piedi riducendo l'ingombro a soli 77x53 cm, rendendo possibile il passaggio porta e il trasporto su automezzi evitando l'uso di gru o muletti. I piedi possono essere invertiti in posizione anteriore o posteriore per l'utilizzo standard (fronte marcia) o a sbalzo per la movimentazione di lastre di vetro fino a terra.



Capacità di sollevamento

280 kg



Altezza massima

3,5 m (mod. 3500) o 4,5 m (mod. 4500)



Azionamento intelligente

Manuale o tramite trapano-avvitatore (Brevettato)



Configurazione

Utilizzo standard o a sbalzo per posa vetri fino a terra.



Caratteristiche principali

- ✓ MANIGLIONE DI PRESA RIALZATO PER LA MOVIMENTAZIONE IN CONFIGURAZIONE TRASPORTO
- ✓ MANUBRI DI GUIDA ESTERNI PER LA CONDUZIONE IN CONFIGURAZIONE LAVORO, ANCHE A PIENO CARICO
- ✓ RUOTE DEDICATE AL CARICO/SCARICO DAGLI AUTOCARRI
- ✓ PNEUMATICI GONFIABILI PER FONDI SCONNESSI
- ✓ PIEDI CON RUOTE PIVOTANTI E FRENI, A INNESTO RAPIDO (SMONTABILI)
- ✓ BASE ESTENSIBILE A DUE POSIZIONI: 77 CM (PASSAGGIO PORTA) E 116 CM (MASSIMA STABILITÀ)
- ✓ FORCHE L. 900 MM DI SERIE PER SOLLEVARE EUROPALLET 80×120 (UNICA NEL SUO GENERE)
- ✓ AZIONAMENTO MANUALE O TRAMITE AVVITATORE (BREVETTATO)
- ✓ BUSTA PORTA DOCUMENTI INCLUSA

Dati tecnici – Confronto modelli

CARATTERISTICA	EVO 3500 TS	EVO 4500 TS
Portata massima	280 kg	280 kg
Altezza massima	3250 mm	4480 mm
Peso macchina	102 kg	117 kg
Altezza massima con forche	3550 mm	4780 mm
Ingombro base (min)	77 cm	77 cm
Ingombro base (max)	116 cm	116 cm
Ingombro forche (min)	575 cm	575 cm
Ingombro forche (max)	665 cm	665 cm

Accessori disponibili

GTRAS	Accessorio per movimentazione vetro a destra e sinistra senza spostare la macchina
FGANCIO	Forca per aggancio ventosa — disponibile in 4 lunghezze: 350 mm (280 kg), 450 mm (250 kg), 830 mm (170 kg), 1540 mm (100 kg, h max 2 m)
GVENT4/OT	Ventosa a 4 piatti Ottovac — funzionamento con batterie AA, portata 260 kg, rotazione 360°, fermavetri registrabili inclusi
GVENT/4/MO	Ventosa elettronica 12 V — portata 260 kg, rotazione 360°, fermavetri registrabili inclusi
GPESO	Gruppo contrappeso con taniche (manubri, taniche e vasca) — config. 1100x1600 mm
CZAVO	Carrello zavorre con aggancio rapido e traversa registrabile in larghezza (770/1100 x 1300/1600 mm)
PMEDI	Asta L 1500 mm Ø 400 mm
FCORT	Configurazione corta (–300 mm in lunghezza) — solo con CZAVO
PENS4/OT	Coppia forche 600 mm per uso CZAVO a sbalzo per arrivare a filo muro
CULLA3500	Ventosa telescopica per pensiline a 4 piatti Ottovac — portata 200 kg con basculamento guidato da terra

Configurazioni di lavoro

Grazie ai numerosi accessori disponibili e alla possibilità di invertire il posizionamento dei piedi, Golia EVO 2.0 può essere configurata in molteplici modalità (almeno 8 configurazioni diverse) che possono essere scelte dall'operatore in base alle esigenze specifiche di posa.

Sicurezza



Tutti i sollevatori Golia integrano dispositivi di **sicurezza all'avanguardia** per garantire un ambiente di lavoro protetto:

- **Freno centrifugo:** rileva accelerazioni anomale e riduce istantaneamente la velocità di discesa;
- **Paracadute integrato su ogni sfilante in alluminio:** blocca automaticamente la discesa in caso di cedimento strutturale;
- **Area di collaudo dedicata:** ogni macchina viene testata in condizioni operative reali.

Certificazioni e garanzia

- Dichiarazione CE di conformità – Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Norma tecnica applicata: EN ISO 12100:2010
- Garanzia 12 mesi dalla data di acquisto
- Numero di matricola univoco generato automaticamente dopo i test di collaudo
- QR code personalizzato applicato a ogni macchina (accesso a manuali, schemi e specifiche)

Produttore

Azienda	Femak S.r.l.
Sede	Via Toscana 3/B, frazione Montale — 41051 Castelnovo Rangone (MO), Italia
Contatti	+39 059 53 09 50
Web	www.golia.net

Produttore: Femak S.r.l. — Portata 280 kg, altezze fino a 4500 mm