



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

SKIPPER LIFT-GL

300 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



SKIPPER LIFT-GL

**Macchina cingolata con braccio motorizzato per il trasporto di vetrate
+Carrello Saliscale intelligente**

Descrizione

Skipper Lift-GL è una macchina cingolata progettata per il trasporto di lastre di vetro e vetrate di grandi dimensioni. È dotata di un braccio motorizzato con ventose che consente di sollevare vetri fino a 185 cm di larghezza e 240 cm di altezza. Si comanda in modo facile e intuitivo tramite joystick proporzionale, garantendo spostamenti precisi al millimetro. Il braccio motorizzato permette di muovere il vetro in avanti o all'indietro, fino a portarlo perpendicolare al suolo, e di ruotarlo manualmente di 180°. Grazie ai potenti motori elettrici e ai cingoli marchiati Zonzini, Skipper Lift-GL supera pendenze fino a 40° e affronta gradini senza difficoltà.



Capacità di sollevamento

300 kg



Superamento ostacoli

Cingoli speciali per scale e pendenze (max 40°)



Braccio motorizzato

Inclinazione e traslazione del vetro elettrica



Versatilità

Joystick proporzionale per spostamenti millimetrici



Caratteristiche standard

- ✓ INCLINAZIONE DEL VETRO NEI DUE SENSI
- ✓ ROTAZIONE MANUALE DEL VETRO DI 180°
- ✓ TRASLAZIONE DEL VETRO IN AVANTI E ALL'INDIETRO
- ✓ BRACCI CON VENTOSE REGOLABILI IN LARGHEZZA E ALTEZZA
- ✓ SOLLEVAMENTO ELETTRICO DEL CARICO INTEGRATO (CORSA 60 CM)
- ✓ JOYSTICK PROPORZIONALE PER SPOSTAMENTI PRECISI AL MILLIMETRO
- ✓ CINGOLI PER SUPERAMENTO PENDENZE FINO A 40° E GRADINI
- ✓ STRUTTURA REGOLABILE IN ALTEZZA

Dati tecnici

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
Portate disponibili	300 / 200 kg
Massa a vuoto (senza batteria)	139 kg
Larghezza complessiva	533 mm
Altezza impugnatura da terra	1307 mm (struttura regolabile)
Sollevamento elettrico del carico	60 cm
Velocità di marcia (200 kg)	1 m in 7 secondi
Velocità di marcia (300 kg)	1 m in 10 secondi
Inclinazione massima superabile	40°
Rotazione manuale del vetro	180°
Larghezza max vetro trasportabile	185 cm
Altezza max vetro trasportabile	240 cm
Grado di protezione	IP54

Dati tecnici

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
Batteria Standard AGM	20 Ah – 24 V — Peso 17 kg
Batteria Litio	55 Ah – 24 V — Peso 9 kg
Autonomia AGM (200 kg)	Circa 750 gradini
Autonomia AGM (300 kg)	Circa 500 gradini
Autonomia Litio (200 kg)	Circa 2000 gradini
Autonomia Litio (300 kg)	Circa 1500 gradini

I valori di autonomia sono indicativi e dipendono da cicli di ricarica, temperatura di utilizzo e di stoccaggio, e stato di salute della batteria.

Certificazioni e normative



- Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine)
- Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica)
- Direttiva 2011/65/CE (RoHS)
- EN ISO 7010:2020
- EN ISO 12100:2010
- EN 60204-1:2018
- EN ISO 13849-1:2015 / EN ISO 13849-2
- EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
- EN 61000-6-4:2007 A1:2011
- EN ISO 3691-5:2015/A1:2020
- EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

Applicazioni tipiche

- Trasporto di vetrate di grandi dimensioni in cantiere
- Movimentazione e posa di vetri su scale e gradini
- Lavori di vetreria su superfici inclinate fino a 40°
- Trasporto da furgone a punto di installazione



Produttore

Azienda	LEVO S.r.l.
Sede	Via Adige 7 — 37060 Nogarole Rocca (VR), Italia
Contatti	Tel +39 045 8196336 — Fax +39 045 8103514
Email / Web	info@levo.it — www.levo.it

Produttore: LEVO S.r.l. — Portata fino a 300 kg