



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

TORO SERIE C

350 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO



TORO SERIE C

Sollevatore manuale a forche II Altezza fino a 8 m – Portata massima 350 kg

Descrizione

La linea TORO C è composta da 6 modelli di sollevatori manuali a forche, in grado di lavorare fino a 8 metri di altezza con portate fino a 350 kg. Pensati per il lavoro in facciata e in cantiere, sono costruzioni compatte e molto robuste, in opera in pochi secondi. Tutti i modelli sono motorizzabili e dispongono della certificazione tedesca TÜV-GS-BGV D8.



Capacità di sollevamento

Fino a 350 kg



Altezza massima

Disponibile in versioni fino a 8,00 metri



Sicurezza

Certificazione Tedesca TÜV-GS-BGV D8



Applicazioni tipiche

- Lavori in facciata e ponteggi fino a 8 metri di altezza
- Installazione di serramenti, infissi, avvolgibili e serrande
- Movimentazione di pannelli, lastre e materiali edili
- Sollevamento di carichi cilindrici, contenitori e attrezzature
- Posa di tende da sole e strutture leggere

Tre sicurezze indipendenti

- ✓ ARGANO CON FRENO AUTOMATICO
- ✓ ANTI CADUTA AUTOMATICA
- ✓ BULLONE DI SICUREZZA SU OGNI ALBERO

Caratteristiche principali

- ✓ GRU GIREVOLE A 360° ZAVORRATA
- ✓ PORTATA MASSIMA 500 KG
- ✓ 4 RUOTE ALLA BASE PER MOVIMENTAZIONE IN ZONA DI LAVORO
- ✓ POMPA MANUALE A DOPPIA MANDATA (SFORZO MINIMO)
- ✓ BRACCIO DI SOLLEVAMENTO ESTENSIBILE IN 4 POSIZIONI
- ✓ MOVIMENTAZIONE DI CARICHI DI FORME E DIMENSIONI DIVERSE
- ✓ POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE POSIZIONI MALAGEVOLI
- ✓ STRUTTURA COMPATTA PER FACILE IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO
- ✓ VALVOLA DI BLOCCO NEL CILINDRO IN CASO DI ROTTURA DEL TUBO
- ✓ DISCESA CONTROLLATA TRAMITE LEVA DI MANIPOLAZIONE

Dati tecnici

Confronto modelli – Portata e altezza

Modello	Portata	Altezza chiusa	Altezza forche	Peso
TORO-C 301/C	350 kg	1,61 m	3,85 m	141 kg
TORO-C 302/C	330 kg	1,61 m	5,00 m	156 kg
TORO-C 303	350 kg	1,99 m	5,00 m	154 kg
TORO-C 304/C	320 kg	1,61 m	6,00 m	175 kg
TORO-C 305	320 kg	1,99 m	6,50 m	175 kg
TORO-C 306	300 kg	1,99 m	8,00 m	192 kg

Dimensioni dettagliate (cm)

Tutti i modelli condividono molte misure costruttive comuni; variano principalmente altezza chiusa (A), altezza forche max (D) e relativa altezza utile (E).

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H
C-301/C	161	95	66	385	343	192	66	147
C-302/C	161	95	66	500	458	192	66	147
C-303	199	95	66	500	458	192	66	147
C-304/C	161	95	66	600	558	192	66	147
C-305	199	95	66	650	608	192	66	147
C-306	199	95	66	800	758	192	66	147

Misure comuni a tutti i modelli: I=28, J=57, K=66, L=47,5 max / 33,5 min, M=33, N=183 (cm).

Accessori disponibili

ACT-01	Supporto per carichi cilindrici
ACT-02	Prolunghe forche
ACT-04	Piattaforma di carico
ACT-05	Gancio
ACT-06	Supporto per avvolgibili o serrande
ACT-08	Supporto con gancio
ACT-09	Espansore a forche
CW-01/20	Contrappeso
CB-01	Vasca contrappeso
Kit elettrico	Motorizzazione per azionamento elettrico del sollevatore

Produttore

Azienda	FEBA S.r.l.
Marchio	Sollevapratice
Sede	Via Ernesto Melano, 4C — 12030 Marene (CN), Italia
Contatti	Tel +39 0172 173 04 03 — Fax +39 0172 173 04 04
Email / Web	info@sollevapratice.it — www.sollevapratice.it

Produttore: FEBA S.r.l. (sollevapratice.it) — Gamma di 6 modelli